

破裂強度試驗機 Bursting Strength Tester



技術參數 Technical Parameters:

型號 / Model	AS-BS-100
感應方式 / Sensing Method	壓力轉換器 / Pressure convertor
顯示方式 / Display Mode	LED 數顯式 / LED display mode
容量(選擇)-高壓式 / Volume(option)-high Pressure Mode	0~100kg/cm ² 精度0.1kg/cm ² / 0~100kg/cm ² accuracy 0.1kg/cm ²
容量(選擇)-低壓式 / Volume(option)-low-pressure Mode	0~16kg/cm ² (精度0.02kg/cm ²) / 0~16kg/cm ² (accuracy 0.02kg/cm ²)
油壓速度 (ml/min) / Oil-pressure Speed (ml/min)	170±10
夾環口徑-上環 (mm) / Radius of Rim lock-upper Ring (mm)	高壓式Φ31.5, 低壓式Φ30.48 / high pressure mode Φ31.5, low pressure mode Φ30.48
夾環口徑-下環 (mm) / Radius of Rim Lock-lower Ring (mm)	高壓式Φ31.5, 低壓式Φ31.75 / high pressure mode Φ31.5, low pressure mode Φ31.75
油壓表 / Oil Pressure Gauge	0~25kg/cm ² 或 0~350lg/cm ²
馬達 / Motor	AC220V
尺寸 WxHxD (mm) / Dimension WxHxD (mm)	530x570x235
重量 (Kg) / Weight (Kg)	65kg
電源 / Power	AC220V ; 1φ 3線 AC220V ; 1φ 3 lines
電力消耗 / Power Consume	200W
選配件 / Optional Accessories	微型列印機 / Micro-printer

紙箱耐壓試驗機 Carton Compression Tester



技術參數 Technical Parameters:

型號 / Model	AS-PCC-容量 / AS-PCC-Volume
容量選擇(Kg) / Capacity(Kg)	2000、5000 任選 / 2000, 5000 Optional
單位 / Unit	Kg或N 可任意切換 / Kgf or N, arbitrary switching
分解度 / Analytic Accuracy	1 / 10000
精度 / Accuracy	±1%
測試空間(mm) / Test Space(mm)	1200X1200X1000或指定 / 1200X1200X1000 or assigned
抗壓速率 / Compress Speed Rate	無級變速(常用10±3mm/min) / Step-less variable speed (Usually: 10±3mm/min)
尺寸 W×H×D (mm) Dimension W×H×D (mm)	主機:1500×2100×1220 / Host: 1500×2100×1220 控制箱:1150×1350×640 Control / cabinet: 1150×1350×640
重量(Kg) / Weight(Kg)	主機:1043 / Host: 1043 控制箱:240 Control / cabinet: 240
電源 / Power	AC380V ; 3φ 5線 AC380V ; 3φ 5 lines